COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio
Settore Infrastrutture e Manutenzione
U.I. Manutenzione Strade, Urbanizzazioni e Servizi Complementari

oggetto intervento :

PROGETTO "ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE RETE VIARIA"

Codice Intervento : 4820 | Tipologia Opere : Opere stradali | Elaborato : Esecutivo

descrizione intervento :

ATTUAZIONE ORDINANZE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE

firme soggetti responsabili :

PROGETTAZIONE FUNZIONALE :
Settore Mobilità Sostenibile

REDAZIONE ELABORATI ESECUTIVI :
Il Tecnico : Ing. Daniele Bertocchi

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO :
Geom. Fiorenzo Mazzetti

DIRETTORE LAVORI :

titolo elaborato :

INTERVENTO 0.6 BOLLONI A TERRA LIMITE 30

n° tavola	Codice Elaborato	Ufficio competente	Codice Edificio/Strada		Tip.Prog.	Tip.Doc.	ID Doc.		Progr.	Rev.	Scala
01	0.6		000	S	B	ELG	D01	S		0	VARIE

Directory di destinazione :

revisione elaborato

N. Rev.	Data Rev.	Descrizione Revisione	Visto	Firma	Redazione grafica
0	Luglio 2014				Ing. Daniele Bertocchi

LEGENDA

30 — Figura II 50 Art.116 Codice della Strada
LIMITE MASSIMIO DI VELOCITA'

INDICAZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente costituita da un laminato elastoplastico autoadesivo con polimeri di alta qualita', contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro o di ceramica con ottime carattetistiche di rifrazione; il suddetto materiale dovra' essere prodotto da Ditte in possesso del sistema di qualita' secondo le norme UNI/EN 29000.
Il prodotto dovra' essere trattato in superficie con speciali resine; il laminato dovra' essere posto in opera ad incasso su pravimentazioni nuove, nel corso della stesura del manto bituminoso, o su pavimentazioni esistenti mediante uno speciale "primer" (solamente su manti di conglomerato bituminoso).
Il materiale dovra' rispondere ai seguenti requisiti: Tipo A: (fascie di arresto, zebrature, scritte, ecc.): valore antisdrucciolo almeno di 45 STR; rifrangenza con valori di luminanza specifica di 300 SL (millicandele per metro quadrato per lux incidente), angolo di incidenza 3,5 gradi;angolo di osservazione 4,5 gradi; angolo di divergenza 1 grado; spessore sporgente non piu'di 3 mm. dal piano della pavimentazione; microsfere in vetro o ceramica ancorate allo strato di resina con indice di rifrazione superiore a 1,5.
Simbolo Fig. 50 del Codice della Strada (limite di velocita' Km. 30/50/70) in laminato tipo B.

ELENCO VIEI

VIA INDIPENDENZA	VIA D'AZEGLIO
VIA CAPO DI LUCCA	VIA UGO FOSCOLO
VIA MURA DI PORTA GALLIERA	VIA SANT'ISAIA
VIA MASCARELLA	VIA CALARI
VIA IRNERIO	VIA SAN FELICE
VIA SAN GIACOMO	VIA CALORI
VIA SAN VITALE	VIA DOLFI
VIA TOFFANO	VIA ERCOLANI
VIA DANTE	VIA MENARINI
PIAZZA BARACCANO	VIA DON MINZONI
VIA DEGLI ANGELI	VIA MILAZZO
VIALE XII GIUGNO	VIA AMENDOLA
VIA SAVENELLA	PIAZZA XX SETTEMBRE
VIA INDIPENDENZA 2	VIA SANTO STEFANO
VIA SARAGOZZA	VIA SANTO STEFANO 2
VIA MARCONI	VIA RIZZOLI
VIA ALESSANDRINI	VIA UGO BASSI